



Voorgevuld met de  
exacte hoeveelheid olie !

## MONTAGEVOORSCHRIFTEN COMPRESSOREN

**Wij vragen u aandachtig deze montagevoorschriften te lezen teneinde een perfecte werking en een maximale levensduur te verzekeren. De montage dient te gebeuren door professionelen.**

1. Een compressor is een mechanisch slijtdeel. Na verloop van tijd zetten onzuiverheden zich vast in het circuit. Overgaan tot reiniging van het systeem is **verplicht**. Onvoldoende reiniging of gebruik van onaangepaste reinigingsmiddelen kan een voortijdige breuk veroorzaken van de compressor. **Het circuit mag enkel gereinigd worden met een daartoe in de handel verkrijgbaar solvent en aangepast gereedschap.**
2. Alvorens de compressor te monteren **moet** de **droger** vervangen worden. Dit onderdeel filtert onzuiverheden en houdt vocht uit het systeem. Een nieuwe compressor met een oude droger veroorzaakt problemen!
3. Na montage van de compressor en de leidingen, **de koppeling 20 tot 30 keer ronddraaien**. Dit dient om de dichtingen en andere interne componenten te smeren.
4. Vul nu het circuit. Gebruik **enkel R134a**. Vooraleer de compressor in gebruik te nemen u ervan vergewissen dat het circuit een statische lading heeft van minimum 392 gram. Kleine gasontsnappingen rond de hoofdpakking is normaal gedurende de eerste bedrijfsuren: niet kwistig omgaan met detectiemiddelen (nadelig voor de pakkingen).
5. Voor een beter rendement: vervang het expansieventiel en de cabinefilter, reinig de leidingen van de condensor en controleer de dichtheid van het verwarmingssysteem met ingeschakeld aircosysteem.
6. Na de inwerkingstelling controleert u: de werking van de condensorventilator, de werking van de hoge druk pressostat en het aanslaan van verdampventilator.

## TERUGNAMEVOORWAARDEN STATIEGELD

**Statiegeld wordt enkel terugbetaald indien :**

- De ingeruilde compressor van hetzelfde type is als de bestelde compressor
- De openingen gesloten zijn met afsluitdoppen ter voorkoming van corrosie
- Er geen zichtbare schade is
- De compressor niet gedemonteerd is
- De ingeruilde compressor in de originele ERA-verpakking teruggestuurd wordt
- De teruggave binnen de 12 maanden na aankoop gebeurt

[www.erabenelux.be](http://www.erabenelux.be)